

enoline elite 2.5



Elite 2.5 4+4



Elite 2.5 2+2

ENOLINE ELITE 2.5 IST DIE NEUE GENERATION DER ENOMATIC WEINAUSSCHANKSYSTEME. IN ELEGANTES DESIGN, EINE AUSGEREIFTE TECHNOLOGIE UND VIELFÄLTIGE FUNKTIONEN GARANTIEREN IHNEN EINZARTIGES WEINAUSCHANKERLEBNIS.

- **Erhältliche Modelle :**

Die Systeme haben 2 Kammern mit separater Temperaturregelung zwischen 6°C und 18°C, sodass Sie sowohl Rotweine als auch Weissweine servieren können.

- **enoline 2.5 4+4 R** (8 Flaschen in einer Reihe)

Die innere Trennwand kann versetzt und auf eine 5+3-Konfiguration umgeschaltet werden.

- **enoline 2.5 2+2 R** (4 Flaschen in einer Reihe)

- **Weintemperatur :** Zwischen 6 und 18 °C.

- **Kühlsystem :** Kühlschrankschrankkompressor.

- **Verwendung und Aktivierung des Systems :** Sie können entweder hinter dem Bar (ohne Wein-Chipkarte) oder zur Selbstbedienung (mit Wein-Chipkarte) verwendet werden.

- **Gasversorgung :** Lebensmitteltaugliches Stickstoff- oder Argongas (Gasflasche oder Generator nicht im Lieferumfang enthalten).

- **Mengen :** 1 oder 3 konfigurierbare Abgabemenen mit Touchscreen-Tastendisplay.

- **Beleuchtung:** Zwei LEDs. Die Lichtintensität ändert sich in Abhängigkeit von den verschiedenen Funktionen. Touchscreen-Tastendisplay für jede Position.

- **Ausführung :** Edelstahl, Glas.

- **Farben und Oberflächenbehandlung :** Ausser der klassischen Optik bei rostfreiem Stahl können Sie aus den folgenden Farben wählen : "black elegance" (noir), "black elegance precious" (Kolben und Griffe sind goldfarben erhältlich) oder nach Kundenwunsch (www.ralcolor.com).

- **Überwachung der Umgebungsbedingungen :** Ein Messgerät dient zur Prüfung aller Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftdruck, Feuchte), um die Funktionsweise des Ausschanksystems automatisch anzupassen. Dadurch sind eine erhöhte Genauigkeit der Ausschankmenge und eine bessere Funktion des Kühlsystems gewährleistet.

- **Überwachung auf Stickstoff- bzw. Argonlecks :** Ein spezielles Druckkontrollsystem zeigt Gaslecks direkt auf dem Display an.

- **Flaschenhebeseystem :** Pneumatikkolben, die mit Luft oder Stickstoffgas betätigt werden können.

- **Aufstellung :** Kann zu beiden Seiten hin ausgerichtet werden, wobei an der Rückseite 10 cm und oberhalb 25 cm Abstand benötigt werden. Zum Abstellen des Gerätes wird ein Möbelstück benötigt.

- **Wein-Chipkarte :** Chipkarte (SMART-card) und RFID MIFARE (kompatibel mit dem MAD-System zur gemeinsamen Kartennutzung).

- **Modulanschluss :** LAN-Netzwerk, TCP/IP-Protokoll

Modelle	L	H	P	Gewicht	Stromversorgung	Preis in CHF *
enoline 2.5 4+4 REF	97,1 cm	67 cm	35,4 cm	72 kg	240 V – 50-60 Hz - 135 W	ab 12'900.-
enoline 2.5 2+2 REF	53,1 cm	67 cm	35,4 cm	43 kg	240 V – 50-60 Hz - 115 W	ab 8'190.-

* Preis des Systems in CHF, excl. TVA. Installation, Gas und Zubehör zusätzlich.