

enoline elite 2.5



Elite 2.5 4+4



Elite 2.5 2+2

L'ENOLINE ELITE 2.5 EST LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SYSTÈMES DE SERVICE DE VIN AU VERRE AVEC UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE, UN DESIGN ELEGANT ET DIFFÉRENTS COLORIS. DESTINÉE A PROPOSER UNE EXPERIENCE NOUVELLE ET INTERACTIVE DU SERVICE DU VIN, L'ELITE EST LE SYSTÈME IDÉAL POUR UN ETABLISSEMENT MODERNE ET INNOVANT.

- **Modèles disponibles :**

Le système a un compartiment avec 2 températures gérées séparément de 6° à 18 °C afin de pouvoir servir aussi bien du vin rouge que du vin blanc.

- **enoline 4+4 bout. réfrigéré** (8 bouteilles en ligne).

Il est aussi possible de déplacer le séparateur interne afin d'obtenir une configuration 5+3.

- **enoline 2+2 bout. réfrigéré** (4 bouteilles en ligne).

- **Température du vin :** entre 6° et 18 °C.
- **Système de réfrigération :** par compresseur de froid.
- **Utilisation et activation :** utilisation possible derrière le bar (sans cartes) ou en libre-service (avec cartes).
- **Gaz utilisé :** azote ou argon alimentaire (cylindre ou générateur non inclus).
- **Service :** 1 ou 3 volumes paramétrables avec écran tactile.
- **Contrôle des fuites de gaz :** toute fuite de gaz dans le système est détectée et affichée à l'écran.

- **Affichage :** chaque position possède un écran tactile LCD donnant accès aux différentes fonctions du système. L'écran LCD principal affiche les informations générales.
- **Matériaux :** acier inoxydable, acier peint, verre.
- **Couleurs et finitions :** en complément de la finition classique en acier inoxydable, il est possible de choisir parmi ces couleurs : "black elegance," "black elegance precious" (pistons, poignées et becs en finition dorée) ou couleur RAL personnalisée (www.ralcolor.com).
- **Eclairage :** double LED indiquant l'état du système. L'éclairage peut varier d'intensité selon les différentes fonctions. Cela afin de garantir une meilleure précision des doses servies et une adaptation du système de réfrigération.
- **Manipulation des bouteilles :** par pistons pneumatiques actionnables avec de l'air ou de l'azote.
- **Installation :** les systèmes peuvent être alignés côte à côte, distance nécessaire à l'arrière 10 cm et 25 cm au-dessus. Meuble support nécessaire.
- **Cartes :** à puce ou RFID (compatible MAD).
- **Interface :** réseau LAN, protocole TCP/IP.

modèle	L	H	P	poids	alimentation électrique	prix en CHF *
enoline 2.5 4+4 REF	97,1 cm	67 cm	35,4 cm	72 kg	240 V – 50-60 Hz - 135 W	dès 12'900.-
enoline 2.5 2+2 REF	53,1 cm	67 cm	35,4 cm	43 kg	240 V – 50-60 Hz - 115 W	dès 8'190.-

* Prix du système uniquement, en CHF, hors TVA. Installation, gaz et accessoires en sus.